

Tillbehör FFH-Projekt

ODF 24 portar och 48 abonnenter anpassad för 19" stativ.
Utdragbar i fronten



Mellanstycke Duplex SC/SC



Mellanstyckena är tillverkade av plast (PBT). Hylsan är av "Zirconica Sleeve" (Zrc) till Singelmod och "Fosforbrons" (Phbr) till Multimod. Klarar minst 500 in/urkopplingar. Erfordrad kraft för utdragning av kontakt > 100N. Dämpningsvariation efter 500 in/urkopplingar + 0,20dB. Förvaringstemperatur -40 till +80°C. Driftstemperatur 40 till +60°C. Samtliga mellanstycken uppfyller kraven i enlighet med Telcordia GR 326 CORE Utgåva 3, 1999. Monteringsmått duplex: 25,9 x 9,4mm.

Pigtail/Patchcord 1,5m SC/UPC



YD sekundärskyddad fiber	900 µm
Ljuddämpning (IL)	max 0,2 dB
Refleksionsdämpning (RL) UPC	min 55 dB
Refleksionsdämpning (RL) APC	min 65 dB
Driftstemperatur	-20°C~75°C
Lagringstemperatur	-40°C~75°C
Radius of Curvature UPC	7mm~25mm
Radius of Curvature APC	5mm~12mm
Vertex Offset	max 50 µm
Fiber instick/utstick	±50 nm

Färg på sekundärskyddad fiber = Gul

Kontaktidon:

SC/UPC Blå

SC/APC Grön

LC/UPC Blå

LC/APC Grön